


EN 16510
BlmSchV Stufe 2
Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV
ART.15a B-VG / LRV
4 stelle DM.186 / Conto Termico 2.0



Nominale Nutzleistung (Max)	6.3 kW
Minimale Nutzleistung	2.5 kW
Wirkungsgrad bei Max.-Betr.	91.5 %
Wirkungsgrad bei Min.-Betr.	92 %
Energieeffizienzklasse (skalieren A++ / G)	A+
Energieeffizienzindex (EEI)	122 %
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (η_s)	81 %
Max. Temperatur der austretenden Rauchgase	198 °C ***
Min. Temperatur der austretenden Rauchgase	124 °C ***
PM / OGC / NOx bei Max (13% O₂)	17 / 1 / 139 mg/Nm³
PM / OGC / NOx bei Min (13% O₂)	27 / 2 / 131 mg/Nm³
CO bei 13% O₂ min. und max	0.055 / 0.007 %
CO₂ min. und max	7.4 / 12.8 %
Minimal zulässiger Schornsteinzug bei min. Leistung	5 Pa ****
Abgasmasse min. und max	2.5 / 3.7 g/sec
Fassungsvermögen des Pelletbehälters	24 l / 16 kg *
Brennstoffabmessungen	Ø6mm L3÷40mm
Stündlicher Verbrauch min. und max	0.6 / 1.5 kg/h *
Betriebsautonomie bei min. und max	27 / 11 h *
Heizbarer Rauminhalt m³	115 / 180 / 315 **
Verbrennungslufteinlass	Ø 50 mm
Luftaufnahme	80 cm²
Rauchgasaustritt	Ø 80/130 mm
Elektrische Nennleistung (EN 60335-1)	49 W (max 340 W)
Versorgungsspannung und Frequenz	230 Volt / 50 Hz
Netto-Gewicht	143 kg
Abstand von brennbaren Materialien (rückwärtig/seitlich/niedriger)	50 / 100 / 0 mm
Abstand von brennbaren Materialien (Vorderseite/Decke)	800 / 1000 mm

* Die Werte können je nach Art des verwendeten Brennstoffs schwanken.

**Heizbarer Rauminhalt je nach pro m³ geforderter Leistung (jeweils 55-35-20 W/m³)

*** Abgastemperatur am Auslass des Geräts, zur Verwendung bei der Berechnung der Kaminbemessung (gemäß EN 13384-1)

**** Für die Dimensionierungsberechnungen des Schornsteins (nach EN 13384-1) einen Mindestzug von 2 Pa berücksichtigen